



丝杠支撑轴承

非螺栓安装 较大的公差ZKLN-2RS-PE-ZKLN3572-2RS-PE

参数信息:



ZKLN..-2RS-PE



相邻结构设计

| | |
|----------|-----------------|
| 型号 : | ZKLN3572-2RS-PE |
| 质量m kg : | 0.51 |

| | |
|----------|----------|
| 尺寸mm : | |
| d : | 35 |
| 公差 : | 0/-0.01 |
| D : | 72 |
| 公差 : | 0/-0.013 |
| B-0.25 : | 34 |
| d : | 52 |
| r min : | 0.3 |
| r min : | 0.6 |

| | |
|----------|----|
| 安装尺寸mm : | |
| D max : | 62 |
| d min : | 45 |

| | |
|--------------|-------|
| 基本额定载荷 轴向 : | |
| 动载荷N : | 41000 |
| 静载荷N : | 89000 |
| 极限 : | 2000 |
| 轴承Nm : | 0.6 |
| 刚度N/μm : | 900 |
| 倾覆 Nm/mrad : | 400 |
| 质量 : | 1.51 |
| 轴向 μm : | 5 |

推荐的INA锁紧螺母, 需单独订购 :

| | |
|---------|---------|
| 型号1 : | ZM35 |
| 型号2 : | AM35/38 |
| 锁紧 Nm : | 40 |
| 轴向 N : | 10770 |

: